

# Schutzkt.-Steckdosenleisten

wiederanschliessbar !

nach DIN 49440 – 16 A / 250 V~  
72 mm-Leistenbreite



mit Winkelsteckerkontakt-Anordnung




90°

**Farbschlüssel:**

ws = weiß  
sw = schwarz  
br = braun  
be/sw = beige/schwarz  
si/sw = silber/schwarz  
or = orange



Ausführung und techn. Daten		Gesamt- länge L in mm	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben!	EDV-Code					
mit 2pol. Schalter, beleuchtet	Zuleitung 1,4 m, H05VV-F 3G1,5	5fach	402	5000s / 5 ws 5000s / 5 sw 5000s / 5 br 5000s / 5 be/sw 5000s / 5 si/sw 5000s / 5 or	05000.0S05.01.014 05000.0S05.02.014 05000.0S05.04.014 05000.0S05.06.014 05000.0S05.09.014 05000.0S05.10.014				
			6fach	462	5000s / 6 ws 5000s / 6 sw 5000s / 6 br 5000s / 6 be/sw 5000s / 6 si/sw 5000s / 6 or	05000.0S06.01.014 05000.0S06.02.014 05000.0S06.04.014 05000.0S06.06.014 05000.0S06.09.014 05000.0S06.10.014			
				6fach	19" 483	5019s / 6 ws 5019s / 6 sw 5019s / 6 si/sw	05019.0S06.01.014 05019.0S06.02.014 05019.0S06.09.014		
				8fach	582	5000s / 8 ws 5000s / 8 sw 5000s / 8 br 5000s / 8 be/sw 5000s / 8 si/sw 5000s / 8 or	05000.0S08.01.014 05000.0S08.02.014 05000.0S08.04.014 05000.0S08.06.014 05000.0S08.09.014 05000.0S08.10.014		
			10fach		702	5000s / 10 ws 5000s / 10 sw 5000s / 10 br 5000s / 10 si/sw	05000.0S10.01.014 05000.0S10.02.014 05000.0S10.04.014 05000.0S10.09.014		
		12fach	822	5000s / 12 ws 5000s / 12 sw 5000s / 12 br 5000s / 12 si/sw	05000.0S12.01.014 05000.0S12.02.014 05000.0S12.04.014 05000.0S12.09.014				
		ohne Schalter	Zuleitung 1,4 m, H05VV-F 3G1,5	5fach	372	5000 / 5 ws 5000 / 5 sw 5000 / 5 br 5000 / 5 be/sw 5000 / 5 si/sw 5000 / 5 or	05000.0005.01.014 05000.0005.02.014 05000.0005.04.014 05000.0005.06.014 05000.0005.09.014 05000.0005.10.014		
					6fach	432	5000 / 6 ws 5000 / 6 sw 5000 / 6 br 5000 / 6 be/sw 5000 / 6 si/sw 5000 / 6 or	05000.0006.01.014 05000.0006.02.014 05000.0006.04.014 05000.0006.06.014 05000.0006.09.014 05000.0006.10.014	
						6fach	19" 483	5019 / 6 ws 5019 / 6 sw 5019 / 6 si/sw	05019.0006.01.014 05019.0006.02.014 05019.0006.09.014
						8fach	552	5000 / 8 ws 5000 / 8 sw 5000 / 8 br 5000 / 8 be/sw 5000 / 8 si/sw 5000 / 8 or	05000.0008.01.014 05000.0008.02.014 05000.0008.04.014 05000.0008.06.014 05000.0008.09.014 05000.0008.10.014
10fach	672				5000 / 10 ws 5000 / 10 sw 5000 / 10 br 5000 / 10 si/sw		05000.0010.01.014 05000.0010.02.014 05000.0010.04.014 05000.0010.09.014		
12fach	792			5000 / 12 ws 5000 / 12 sw 5000 / 12 br 5000 / 12 si/sw	05000.0012.01.014 05000.0012.02.014 05000.0012.04.014 05000.0012.09.014				







Einzel im Klarsichtbeutel mit Sattletikett verpackt. Versandkarton: 12 Stück (auch sortiert).  
Sonderausführungen auf Anfrage, z. B. Leitungsquerschnitt und Länge, Anzahl der Steckdosen etc.  
**mit Kinderschutzsystem auf Anfrage! („k“)**



# Schutzkt.-Steckdosenleisten

wiederanschliessbar !

nach DIN 49440 – 16 A / 250 V~  
60 mm-Leistenbreite

Ausführung und techn. Daten		Gesamt- länge L in mm	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben!	EDV-Code		
mit Winkelsteckerkontakt-Anordnung  90°						
Zuleitung 1,4 m, H05VV-F 3G1,5	mit 2pol. Schalter, beleuchtet	5fach	402	1000s / 5 ws 1000s / 5 sw 1000s / 5 si/sw	01000.0S05.01.014 01000.0S05.02.014 01000.0S05.09.014	
		6fach	462	1000s / 6 ws 1000s / 6 sw 1000s / 6 si/sw	01000.0S06.01.014 01000.0S06.02.014 01000.0S06.09.014	
		8fach	582	1000s / 8 ws 1000s / 8 sw 1000s / 8 si/sw	01000.0S08.01.014 01000.0S08.02.014 01000.0S08.09.014	
	ohne Schalter	10fach	702	1000s / 10 ws 1000s / 10 sw 1000s / 10 si/sw	01000.0S10.01.014 01000.0S10.02.014 01000.0S10.09.014	
		5fach	372	1000 / 5 ws 1000 / 5 sw 1000 / 5 si/sw	01000.0005.01.014 01000.0005.02.014 01000.0005.09.014	
		6fach	432	1000 / 6 ws 1000 / 6 sw 1000 / 6 si/sw	01000.0006.01.014 01000.0006.02.014 01000.0006.09.014	
		8fach	552	1000 / 8 ws 1000 / 8 sw 1000 / 8 si/sw	01000.0008.01.014 01000.0008.02.014 01000.0008.09.014	
		10fach	672	1000 / 10 ws 1000 / 10 sw 1000 / 10 si/sw	01000.0010.01.014 01000.0010.02.014 01000.0010.09.014	
						
		mit Winkelsteckerkontakt-Anordnung  30°				
Zuleitung 1,4 m, H05VV-F 3G1,5	mit 2pol. Schalter, beleuchtet	5fach	402	1003s / 5 ws 1003s / 5 sw 1003s / 5 si/sw	01003.0S05.01.014 01003.0S05.02.014 01003.0S05.09.014	
		6fach	462	1003s / 6 ws 1003s / 6 sw 1003s / 6 si/sw	01003.0S06.01.014 01003.0S06.02.014 01003.0S06.09.014	
		8fach	582	1003s / 8 ws 1003s / 8 sw 1003s / 8 si/sw	01003.0S08.01.014 01003.0S08.02.014 01003.0S08.09.014	
	ohne Schalter	10fach	702	1003s / 10 ws 1003s / 10 sw 1003s / 10 si/sw	01003.0S10.01.014 01003.0S10.02.014 01003.0S10.09.014	
		5fach	372	1003 / 5 ws 1003 / 5 sw 1003 / 5 si/sw	01003.0005.01.014 01003.0005.02.014 01003.0005.09.014	
		6fach	432	1003 / 6 ws 1003 / 6 sw 1003 / 6 si/sw	01003.0006.01.014 01003.0006.02.014 01003.0006.09.014	
		8fach	552	1003 / 8 ws 1003 / 8 sw 1003 / 8 si/sw	01003.0008.01.014 01003.0008.02.014 01003.0008.09.014	
		10fach	672	1003 / 10 ws 1003 / 10 sw 1003 / 10 si/sw	01003.0010.01.014 01003.0010.02.014 01003.0010.09.014	
						

Farbschlüssel:  
ws = weiß  
sw = schwarz  
si/sw = silber/schwarz



Einzel in Klarsichtbeutel mit Sattletikett verpackt. Versandkarton: 12 Stück (auch sortiert).  
Sonderausführungen auf Anfrage, z. B. Leitungsquerschnitt und Länge, Anzahl der Steckdosen etc.